



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## EFECTO RUSTICO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Rústico

Página 1 de 2

Sistema de decoración para interiores, que dota a los paramentos de un efecto rústico y al mismo tiempo elegante. Fácil y rápido de aplicar, se puede utilizar sobre superficies lisas o rugosas disimulando los pequeños defectos de la pared.

Su equilibrada formulación hace de este producto uno de los mejores del mercado en su categoría, tanto a nivel de acabado como de facilidad de trabajo. Presentado, además, unas características de durabilidad y flexibilidad tan altas que le hacen apto para trabajos artísticos (sobre lienzos, madera, etc.).

El sistema se compone de dos productos: la base o pasta neutra y cera de acabado coloreada



### Características

Color	Blanco
Aspecto	Pasta blanca de viscosidad alta
Acabado	Mate tacto particular
Peso específico	1,43 +/- 0,05 gr./cc.
Materia fija	64 % +/- 2
Rendimiento	1 a 2 m <sup>2</sup> / kg (en función del acabado deseado)
Tiempo de secado total	12 - 14 horas
Curado	21 días
Terminación con cera	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Envasado al uso (agua)
Presentación	(Base) Envases 23, 12 y 4 Kg (Cera) Envases de 2,5 Kg y 600 Gr
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

### Aplicación

El producto viene preparado al uso, no se aconseja diluir, su aplicación puede ser con llana de plástico o de acero, dependiendo si se desea un acabado más áspero o más liso. Se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento, dejando un espesor regular. Trabajar en superficies no superiores a 5 m<sup>2</sup>. Cuando la base esté totalmente seca (mínimo 24 horas), aplicar la cera tintada con un trapo o gasa (tipo muñequillas) con movimientos circulares procurando que no quede ninguna zona sin cubrir. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad.

Es recomendable fondear los paramentos antes de aplicar el efecto rústico con revestimiento liso De la Peña (Rugopeña Liso Blanco), para favorecer el anclaje y regularizar la absorción del paramento.

Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

### Limpieza de utensilios

La limpieza de las herramientas de trabajo se hará con agua inmediatamente después de su uso.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## EFEECTO RUSTICO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Rústico

Página 2 de 2

puede provocar una reacción alérgica.

*Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.*



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas