



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PEÑA PERLATO

Veladura Nacarada para Paramentos Verticales (PLATA Y ORO)

Página 1 de 1

PEÑA PERLATO es una veladura de acabado NACARADO con dos posibilidades de color, dorado o plateado, que aporta una belleza singular a los paramentos donde se aplica.

Está fabricado con emulsiones acuosas y pigmentos nacarados resistentes a la intemperie, estables a la luz, con buena resistencia y lavabilidad.

Su aplicación y acabado sobre pinturas lisas es perfecto, dejando un aspecto sedoso que aporta una gran belleza a los paramentos. Su finura en partículas hace que no tape el fondo en su totalidad, creando un efecto veladura.

### Características



Color	Oro y plata
Acabado	Nacarado satinado
Peso específico	1,05 gr./cc.
Rendimiento teórico	10 a 12 m <sup>2</sup> / kg
Materia fija %	35% +/-2
Sólidos en volumen %	20 % +/-2
Secado al tacto	4 a 6 horas
Repintado	8 a 10 horas
Diluyente	Agua
Presentación	Envases 750 ml y 2.5 l
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas

### Aplicación

Se puede aplicar con paletina plana, brocha, guante de lana, esponja rodillo de efectos o proyectado a pistola dependiendo del efecto final deseado, sobre superficies porosas que presenten gran absorción, es conveniente imprimir antes con ARKIL PEÑA o PEÑAFIJ diluido 3x1 en agua, o fondear con pintura plástica satinada Peña Akрил (blanca o de color). Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones copolímeras base agua pigmentos especiales y aditivos.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



Master  
Internacional  
de Empresas