

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**PEINTURE ACRYLIQUE MATE MONOCOUCHE 5000-P**

Peinture Acrylique d'Haute Rendement et Durabilité Page 1 de 2

5000-P est une peinture acrylique pour intérieur et extérieur avec une grande blancheur, une puissance pour couvrir, et une grande opacité qui permet d'obtenir en mono couche (une couche).

Elle est formulée avec des émulsions acryliques pures, pigments de haute qualité, des agents fongicides et antioxydants qui donnent des propriétés anti-moisissures et résistant à la corrosion et peut être appliquée même en tôle ou sur fer, déjà amorcée.

C'est une peinture adaptée aux endroits où vous souhaitez vous protéger contre l'action de mois et des bactéries, telles que les industries alimentaires, etc. Elle a également des propriétés grâce à l'ajout des hydrofuges d'additifs silicone.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,64 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. a 25 °C
Champ fixe %	69 % +/- 5
Solides en volume %	42 % +/- 5
Rendement	10 - 12 m ² /Kg. par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	19-23 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures minimum; maximum sans limite
Diluant	Eau, qui est considéré comme résistant au feu
Conditionnement	Pots en 5 et 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l) contenu maximal 25 g/l

Application

Brosse, rouleau, pulvérisateur airless, etc. Pour peindre des murs ils doivent être propres et secs et on ne peut pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Il est recommandé de diluer à une première main entre 15-20 % et pour l'occasion un maximum de 10-12 %.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

PEINTURE SOUMIS AUX ESSAIS DE LABORATOIRES GEOCISA

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
 S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25
 45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



De la Peña

PEINTURE ACRYLIQUE MATE MONOCOUCHE 5000-P

Peinture Acrylique d'Haute Rendement et Durabilité Page 2 de 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



**Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)**

**t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com**

Master
Internacional
de Empresas

