pinturas de la peña
fábrica de pinturas

COLORANT PLASTIQUE

Pigments pour teinter les peintures à l'eau

Les colorants de la Peña sont présentés sous forme de pâte aqueuse de haute concentration, obtenue par la dispersion totale des pigments purs à base liquide. En raison de leurs excellentes qualités, ils sont irremplaçables pour la coloration de toutes sortes de peintures en plastique et en général toutes sortes d'eau peint.
Grande performance qui assure la dispersion immédiate à l'aide de mélange des couleurs simples. La sélection rigoureuse des pigments entrant dans leur composition, fait que les couleurs sont permanents et très stable, ayant une grande résistance à la lumière (*) et aux alkalis. Toutes les couleurs peuvent être mélangées aux teintes intermédiaires que vous souhaitez accomplir, et on ne devez pas utiliser plus de 5 % de pigment sur la peinture.
La solidité à la lumière et l'altération des couleurs est conditionnée par la qualité de la base de la peinture et le pourcentage de colorant utilisé. Dans les peintures extérieures, les couleurs plus résistants à la lumière sont le noir, l'ocre, le suède, le vert et le bleu.
(*) Le jaune et le rouge sont des couleurs seulement conseillés pour l'intérieur.

Caractéristiques

Couleur	Selon carte (grande gamme)
Poids spécifique	Selon la couleur, on peut être modifié
Viscosité	55 K.U. a 25 ºC
Rendement	Selon la couleur finale
Diluant	L'eau
Conditionnement	Pots en 100 ml, 350 ml et 1 lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Il est très important d'agiter avant d'utiliser. Verser le colorant directement dans la couleur de la peinture désirée. Mélanger vigoureusement et une tonalité homogène sera obtenue sans causer des rafales à appliquer. Juste une petite quantité pour atteindre un ton pastel clair (2 à 5%). Les temps de séchage une fois, diminuez l'intensité de la couleur en ce qui concerne les lorsqu'elles sont fraîches. Des toiles en plastique, en revanche, augmentent ou maintiennent, une fois sec, l'intensité de la couleur initiale.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

S2	Hors des mains des enfants.
S23/24/25	Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas

Distribuidor Oficial de :

FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Master Internacional de Empresas