



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## HYDROFUGANT BASE À L'EAU

Apprêt hydrofugant pour protéger les surfaces verticales

Page 1 de 2

Imprégnation hydrofugant pour protéger toutes les surfaces possibles poreuses.

Hydrofugant De la Peña est l'hydrofugant idéal qui, sans altérer l'aspect original, prévient les dommages et réduit la contamination de tout type de surface horizontaux ou verticaux par l'action des agents atmosphériques, en minimisant les effets du glace ou déglace.

Sa formulation-basée agents hydrofuges empêche que l'humidité en évitant la formation de l'efflorescence (nitrate et moules), maintenir propre les surfaces.

En outre, comme il n'est pas un film c'est perméable à l'air à la vapeur d'eau, ce qui permet de respirer pour la parementure.



### Caractéristiques

Aspect	Liquide légèrement blanc
Finition	Invisible
Poids spécifique	1,00 gr./cc.
Rendement	2 - 5 m <sup>2</sup> / lt (Selon la surface)
Temps de séchage total	Totalement conditionné par la T <sup>a</sup> , soutien et HR
Recouvrable	Minimum: 8 heures; Maximum: Sans limite
Diluant	Prêt à l'usage
Conditionnement	Pots en 1, 5 et 25 lt.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

### Application

Le produit est prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué, peut être appliqué à l'aide de toute méthode conventionnelle, le pinceau, le rouleau, le pistolet, (ne utiliser pas en haute pression (< 3 bars), etc.). Appliquer du bas vers le haut pour assurer une bonne répartition du produit. Les surfaces à traiter doivent être des éléments propre sels, matières grasses, étrangères et bien qu'ils peuvent être légèrement humides, que l'efficacité du produit est beaucoup plus grande sur les surfaces complètement secs (nouveau congé de mortiers complètement, mettre 30 jours environ), appliquer de façon uniforme en tous la paroi pour éviter l'apparition de zones inégales après la pluie; le nombre de couches dépend de la porosité de la façade assez normalement avec un. Les larges fissures doivent être remplis avec d'autres matériaux, type colle, avant d'utiliser de l'insectifuge. Il devrait être appliqué à une température entre 0 ° C et 35 ° C.

### Nettoyage des outils

Le nettoyage que vous pouvez faire est avec l'eau légèrement savonneuse quand refroidir, une fois sec, ne peut être enlevé mécaniquement.

### Formulation du produit

L'eau et polysiloxanes.

**C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.**

### Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.  
 S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.  
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

*Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.*

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



**pinturas de la peña**  
fábrica de pinturas

## HYDROFUGANT BASE À L'EAU

Apprêt hydrofugant pour protéger les surfaces verticales

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

**Usine et bureaux:**



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )*

*t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)*

Master  
Internacional  
de Empresas

