



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

HYDROFUGANT BASE SOLVENT

Apprêt hydrofugant pour protéger les murs poreuses et sensibles à l'humidité Page 1 de 2

Hydrofugant pour protéger tous les surfaces possibles poreuses.

Hydrofugant De la Peña est l'hydrofugant idéal qui, sans altérer l'aspect original, prévient les dommages et réduit la contamination de tout type de prise en charge par l'action des agents atmosphériques.

Sa formulation basée agents hydrofuges empêche que l'humidité en évitant la formation de l'efflorescence (nitrate et moules), maintenir propre la surface. En outre, comme il n'est pas un film c'est perméable à l'air à la vapeur d'eau, ce qui permet de respirer pour la parementure.



Caractéristiques

Aspect	Liquide un petit peu blanche
Finition	Invisible
Poids Spécifique	1,00 gr./cc.
Rendement	2 - 5 m ² / lt (Selon la surface)
Temps de séchage total	Totalement conditionné pour la T ^a , soutien et HR
Recouvrable	Minimum: 8 heures; Maximum: Sans limite
Diluant	Embalé mise à l'usage
Conditionnement	Pot en 1, 5 et 15 lt.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Le produit est prêt à l'utilisation (on ne doit pas être dilué), il peut être appliqué par toute méthode conventionnelle, le pinceau, le rouleau, le pistolet, (ne pas utiliser de haute pression (< 3 bars), etc.). Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sel, gras, et totalement libres d'humidité et les éléments bizarres (en nouveaux mortiers, durcir complètement (environ 30 jours), appliquer de manière uniforme par tout le mur pour éviter l'apparition de zones inégales après la pluie; le nombre des couches dépend de la porosité de la façade est normalement suffisant avec les deux et si la surface n'est pas très poreuse avec un.)

Il devrait être appliqué à une température entre 0°C et 35°C.

Nettoyage des outils

Le nettoyage peut être fait avec de la térébenthine ou similaire, dissolvant universel, etc.

Formulation du produit

Dissolvants y polisiloxanes.

On n'est pas conseillé pour l'usage des enfants

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
 S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

VOIR LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

HYDROFUGANT BASE SOLVENT

Apprêt hydrofugant pour protéger les murs poreuses et sensibles à l'humidité Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

