



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## MATE EXTRA SPÉCIAL CHAUX

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 1 de 2

La PEINTURE ACRYLIQUE MATE EXTRA SPÉCIAL CHAUX est formulée à base de résines émulsionnées de grand pouvoir pénétrant, capable de contenir les chaux mal attachés. Ceci est particulièrement indiquée pour ces murs montrant adhérence médiocre comme enduits projetés, plaques de plâtre, etc.

Sa finition est parfaite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et haute dureté et résistance à l'alcalinité du ciment.

Dans la formulation, nous avons utilisé fongicides additifs, algicides et bactéricides de dernière génération, qui confèrent une résistance aux attaques par les algues, champignons, etc. qui reste inchangée pendant années successives.

### Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,73 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. a 25 °C
Champ fixe %	73 % +/- 5
Solides en volume %	42 % +/- 5
Rendement	6 a 7 m <sup>2</sup> /Kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	33 - 37 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	8 - 10 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 5 et 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l) contenu maximal 25 g/l

### Application

La peinture peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pulvérisateur. Avant application du revêtement doit être complètement sec et propre. Elle ne s'applique pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

### Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

**C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.**

### Précautions

- S2 Hors des mains des enfants.  
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.  
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

*Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.*

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)





pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# MATE EXTRA SPÉCIAL CHAUX

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

**Usine et bureaux:**



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

Master  
Internacional  
de Empresas

