



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ACRYLIQUE P-21

Peinture Acrylique pour Intérieur et Extérieur

Page 1 de 2

Peinture blanche mate spécialement formulée pour la décoration de l'intérieur et l'extérieur, avec un équilibre parfait entre la charge et des émulsions qui lui donnent une bonne résistance au frottement et qui permet transpirer de façon élevée. Il a une excellente blancheur, bonne puissance, se cachant dans le sec et une bonne acceptation de couleur.

Caractéristiques



| | |
|--|---|
| Couleur | Blanche |
| Finition | Mate |
| Poids spécifique | 1,71 +/-0,05 gr./cc. |
| Viscosité au moment du conditionnement | 105 K.U. à 25°C |
| Champ fixe % | 71% +/- 5 |
| Solides en volume % | 42% +/- 5 |
| Rendement | 5 - 6 m ² /kg par couche et selon l'état de la surface |
| Temps de séchage au toucher | 1 - 2 heures |
| Durcissement | 21 jours |
| Recouvrable | 10 - 12 heures minimum, maximum sans limite |
| Diluant | Eau douce |
| Présentation | Pots en 5 et 23 Kg. |
| Conservation | Tenir à l'écart des températures extrêmes. |
| COV'S | Cat A/a (limite légal 30 g/l) Contenu maximal 25 g/l |

Application

Elle peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, plâtre, etc.. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet airless, etc. Avant l'application, le revêtement doit être complètement sec et propre. Il ne doit pas s'appliquer pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Remuer jusqu'à homogénéisation du produit. Il est recommandé d'appliquer une première couche de diluée avec 10 à 15 % de l'eau à l'aide de pinceau ou de rouleau et de 20 à 25 % si la demande est, avec l'aérographe. Ne s'appliquent pas à l'extérieur si la pluie est attendue dans les 12 heures. Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Formulation du produit

Eau, émulsion acrylique copolymère, titane dioxyde, carbonates de calcium et autres charges sélectionnées pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
 S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ACRYLIQUE P-21

Peinture Acrylique pour Intérieur et Extérieur

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

