



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAFIX

Antitaches Synthétique

Page 1 de 2

Sous-couche de séchage rapide synthétique, avec un pouvoir masquant excellent et une application facile. Elle donne bonne adhérence aux peintures acryliques et aussi laques appliquées au-dessus d'eux. Il empêche les taches humides qui s'affichent normalement dans la peinture, après avoir enlevé l'humidité des murs.

En raison de ses propriétés, il est utilisé dans le domaine de la décoration pour enlever les taches de plâtre des murs, de l'humidité (fuites, évacuant) ou fumée.

Caractéristiques

Finition	Mate
Couleur	Blanche
Poids spécifique	1,65 +/- 0,04 gr/l. (20°C)
Visosité	85 +/- 10 K.U. (25°C)
Champ fixe	78 +/- 3 %
Temps de séchage au toucher	8 minutes
Temps de séchage total	< 120 minutes
Rendement théorique	6 - 7 m ² /l par couche, on depends de l'état de la surface.
Recouvrable	1 hour
Conditionnement	Pots en 750 ml. et 4 lt.
COV's	Subcat. A/i: limite légal (2010) = 500 g/l. Contenu maximal COV's = 350 g/l.



Application

Épaisseur sec conseillée	40 microns
Diluant	Fast
Nombre de composants	1
Méthode de application	Brosse, rouleau, pulvérisateur

Application

Appliquer sur les surfaces sèches et propres, exempts de saleté, d'huile ou de poussière. Si la surface est déjà peinte, éliminer tous les restes. Ne pas appliquer sur des températures chaudes et froides extrêmes. Matériels et équipements doivent être nettoyés immédiatement après usage avec solvant rapide.

À l'extérieur le stockage prolongé n'est pas pratique, ni le produit à être sujettes à des grands sautes de température. Tenir à l'écart de temps de gel. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 6 mois depuis la fabrication.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Utiliser dans des endroits bien aérés.



Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAFIX

Antitaches Synthétique

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

