



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

REVÊTEMENT SPÉCIAL POUR FAÇADES

Revêtement acrylique haute performance

Page 1 de 1

Revêtement de peinture plastique spécialement conçu pour la décoration et la protection des façades anciennes et nouvelles, avec un très haut pouvoir couvrant et d'excellentes qualités mécaniques et esthétiques. C'est un revêtement formulé avec des émulsions acryliques pures qui lui confèrent d'excellentes performances sur tous les murs et une très grande durabilité à la fois au quarti et au jaunissement, une grande perméabilité à la vapeur d'eau (il permet de respirer à la surface) et il est hautement imperméable à l'eau liquide en raison de sa teneur en additifs hydrofuges.

Caractéristiques



Coleur	Blanc
Finition	Mat
Poids spécifique	1,66 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité	110 K.U. a 25 °C
Materia fija	69%
Rendement	8 à 10 m ² /Kg
Temps de séchage	1 à 2 heures
Durcissement	21 jours
Recouvrable	6-8 heures minimum
Diluent	Eau (maximum 25% en poids)
Présentation	Pots de 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart de températures extremes
COV'S	Cat A/a (imiite legal 30g/l) conteu max 25 g/l

Application

C'est un produit également indiqué à l'extérieur ou à l'intérieur, il peut être appliqué sur du ciment, du plâtre, du béton, de la brique, de la pierre, etc. Son application peut être au pinceau, au rouleau ou pulvérisée. Les surfaces à peindre doivent être propres et sèches et ne doivent pas être appliquées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Formulation du produit

Eau, émulsion acrylique pure, carbonates de calcium et autres additifs spéciaux choisis pour ce produit.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.

Précautions

- P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette à portée de main.
- P102 Tenir hors de la portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501 Éliminer le contenu et / ou le conteneur via le système de collecte sélective activé dans la municipalité.

EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazon-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1) peut provoquer une réaction allergique.

Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas