



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SELLAPEN

Étanchéité qui couvre les taches

Page 1 de 2

Sellapen est un produit base d'eau que lorsque appliqué sur toute forme de tache (d'humidité, fumée, la nicotine, etc.) une barrière qui isole la tache pour l'éviter d'apparaître à nouveau. Une fois sec le produit, vous pouvez donner la terminaison désiré avec n'importe quel autre peinture (vernis, peinture, temple, etc.) étant une parfaite finition mate et satinée. Livré prêt à l'emploi, il est recommandé de ne pas diluée, soit 5 % comme maximum dans l'eau.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Satinée
Poids spécifique	1'47 gr. / cc.
Viscosité	100 K.U. à 25 °C
Champ fixe	65 %
Rendement	4 - 6 m ² / kg
Temps de séchage	10 minutes au toucher
Durcissement total	7 jours
Recouvrable	60 minutos
Diluant	Agua (se suministra al uso)
Conditionnement	Pots en 1 et 5Kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Il peut être appliqué au pinceau, rouleau ou projeté. Pour peindre les murs doit être exempts de graisse, de poussière et d'éléments mal collés. Minimum deux couches appliquées non diluée de Sellapen sur la tache que vous voulez (en laissant sécher au moins 1 heure entre eux selon la température) de la couverture, (minimum 1 heure) applique achèvement de la main avec de la peinture que vous souhaitez mettre comme finition.

Formulation du produit

Émulsion spéciale, l'eau, titane dioxyde et additifs spéciaux.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SELLAPEN

Étanchéité qui couvre les taches

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

