



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# ARKIL - PEÑA EXTRA

Imprimación Selladora y de acabado

Página 1 de 1

ARKIL - PEÑA EXTRA imprimación en base agua incolora para el sellado de superficies porosas. Formulado con un copolímero de partícula mediana, de buena dureza y de buen brillo, por lo que deja una gran película, permitiendo el sellado de paramentos porosos donde se quiera hacer un trabajo de Temple con relieve, Temple picado, Temple rayado y otros dibujos, sobre yeso, escayola, etc. También se puede utilizar este producto para acabados de estos mismos trabajos

## Características



Color	Blanquecino Transparente
Acabado	Transparente satinado a semibrillante dependiendo del agua que se añade
Peso específico	1,08 gr./cc.
Viscosidad al envasar	55 K.U. +/-5 a 20 °C
Rendimiento	10 a 14 m <sup>2</sup> /lt
Tiempo de secado al tacto	2 a 4 horas
Curado	21 días
Diluyente	Agua (tres o cuatro partes de agua por una de Arkil)
Presentación	Envases de 1, 5 y 25 lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/h máx 30g/l

## Aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Los paramentos donde se vaya a aplicar deberán de estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

El producto admite distintos niveles de dilución consiguiéndose distintos niveles de sellado y/o de brillo. A mayor dilución (4/1 agua/arkil) mayor penetración, menor sellado y menor brillo, a menor dilución (2/1 agua/arkil) menor penetración, mayor sellado y mayor brillo.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

## Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

