



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE MATE EXTRA

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 1 de 3

Notre peinture acrylique MATE EXTRA est formulée avec des émulsions acrylique dernière technologie avancée qui donne un produit de haute qualité, haute performance et une bonne résistance aux intempéries.

Il se caractérise par sa grande couverture, bonne adhérence et résistance à l'alcalinité du ciment. C'est perméable aux vapeurs intérieures et imperméable aux vapeurs extérieures. C'est un produit également indiqué pour peindre à l'intérieur et à l'extérieur (*).

Dans la formulation, nous avons utilisé additifs fongicides, algicides et bactéricides de dernière génération, qui en confèrent résistance aux mois, algues, champignons, etc. Tous ces composants ont comme résultat que la peinture reste inchangée pendant plusieurs années.

Caractéristiques



Couleur	Blanche et autre couleurs du nuancier (*)
Finition	Mate
Poids spécifique	1,62 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. à 25° C
Champ fixe %	66% +/- 5
Solides en volume %	41% +/- 5
Rendement	8 - 10 m ² /kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur humide recommandée	60 - 70 microns par couche
Épaisseur sèche recommandée	25 - 30 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Repeindre	8 - 10 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 23 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV's	Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l

Mise en œuvre

C'est un produit que peut être utilisé sur béton, plâtre, brique, pierre, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être propres et secs. On ne doit pas l'appliquer à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE MATE EXTRA

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 2 de 3

Précautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

(*) Dans des couleurs fortes, consulter la stabilité à l'extérieur.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE MATE EXTRA

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 3 de 3

Distribuidor Oficial de :



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

