



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SEMI-BRILLANT

Page 1 de 3

La PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S est axée sur des émulsions de copolymères vinyliques, dioxyde de titane et les meilleures charges, qui lui confère les caractéristiques suivantes :

1. Imperméabilisante de grande résistance aux intempéries (sur parois verticales).
2. Finition satinée très décoratif, formant un seul corps avec la surface peinte.
3. Homogénéité de la finition : elle ne laisse pas marque. Les articulations où elle s'applique ne sont pas appréciés.

La PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S assure une grande imperméabilité à l'eau et une magnifique décoration, à très haute résistance au lavage, parfait dans tous les environnements et les climats, intérieur ou extérieur.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Satinée soyeuse
Brillance à 85° C	30-35%
Poids spécifique	1,28 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 K.U. à 25° C
Champ fixe %	52% +/- 2
Solides en volume %	40% +/- 2
Rendement	7-9 m ² /kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur humide recommandée	95 - 105 micras par couche
Épaisseur sèche recommandée	43 - 47 micras par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Repeindre	8 - 10 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 5 kg, 10 kg et 18 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV's	Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l



Mise en œuvre

C'est un produit tout aussi indiqué à l'extérieur et à l'intérieur, qui peut être appliqué sur les éléments typiques du travail en œuvre: ciment, plâtre, béton, brique, pierre, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être propres et secs. On ne doit pas l'appliquer à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions copolymères, dioxyde de titane, carbonates de calcium et d'autres charges sélectionnées pour ce produit.

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants.

Précautions

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SEMI-BRILLANT

Page 2 de 3

- | | |
|------|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. |

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SEMI-BRILLANT

Page 3 de 3

Distribuidor Oficial de :



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

