

Pintura anticondensación especialmente diseñada para **reducir** el fenómeno del efecto de pared fría, que suele ser el causante de aparición de zonas **ennegrecidas** por la proliferación de moho.

La humedad por condensación se produce cuando en el interior de una vivienda hay vapor de agua y entra en contacto con paredes frías (fenómeno más acusado en invierno).

Además, proporciona una buena **capacidad de aislamiento térmico**, al estar formulada con microesferas de huecas de vidrio de baja conductividad térmica.

Especialmente indicado para la decoración en techos y paramentos verticales en interior y exterior (yeso, cemento, revoco, etc.), donde existan problemas de condensación o se quiera conseguir cierto **aislamiento térmico**.

Atóxica, con muy bajo olor y no inflamable.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate ligeramente texturado
Peso específico	0.86 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	130 K.U. a 25 °C
Materia fija %	52 % +/- 3
Sólidos en volumen teórico	60 % +/- 3
Rendimiento	1 a 2 m ² /Kg dependiendo del estado del paramento y el espesor deseado
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 750 ml y 4 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha o rodillo de pelo corto o incluso espátula o llana de acero. Se puede repintar con cualquier pintura plástica. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CCI00
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA AISLANTE ANTICONDENSACION

Pintura Plástica Mate evita el efecto pared fría

Página 2 de 2

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

